



LED panel PN.8130 je svietidlo určené na montáž do kazetového stropu. Je napájané impulzným napájacím zdrojom Philips so vstupným napätím 230V AC.

#### Technické parametre:

LED panel s 288ks LED SMD2835 s napájacím zdrojom Philips Certa Drive 44W 0.9/1.05A 42W 230V I pre závesné a zápusťné aplikácie

Maximálny výkon: 42W

Stmievateľné: NIE (nutná výmena nap.zdroja za stmievateľný)

Vstupné napätie: 230V AC

Teplota farby: 3000K a 4000K

Účinnosť: 100-110 lm/W

Pracovná teplota: -10/+45°C

Krytie: IP20

Index podania farieb: >80 CRI

Vyžarovací uhol: 120°

Rozmery: 595x595x16 mm

Hmotnosť: 1 kg

Vlastná montáž spočíva v uložení panelu do kazetového stropu, alebo zavesenie na lanká a pripojení spotrebiča (LED panelu) na výstup zdroja, pozor na predpísanú polaritu vodičov a parametre LED (v prípade výmeny zdroja za stmievateľný). Uistite sa či je polarita vodičov správna a následne pripojte vstupné napätie zdroja 230V AC /viď obrázok nižšie/.



Jedná sa o **trvalo** pripojené zariadenie a preto musí byť rozvod vybavený ľahko dostupným odpojovacím zariadením. Montáž môže zabezpečovať len **odborný pracovník** vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov. Zariadenie je bezúdržbové. Výrobok smie byť pripojený len k vyhovujúcim elektrickým obvodom.